

缓存刷新

接口地址

请求URL: cache/refresh (POST)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本: v2

接口描述

删除CDN全网节点上缓存的指定资源, 再次请求时会重新从源站获取指定资源并缓存.

注意: 单用户每日 刷新url 数量最大10000, 每日 刷新目 录数量100, 全网生效时间为秒级生效, 频率限制见响应(response header) .

注意: 刷新的任务记录仅保留一个月, 相关刷新状态请在该时间内做好查询保存

输入参数

公有参数: 用户的 token 可向值班同事获取。

请求参数(POST)

参数支持 form-data、x-www-form-urlencoded、json 等格式

参数名	数据类型	是否必须	说明
urls	array	是	需要刷新的URL/目录列表, 单次最多500条
type	string	是	推送的url类型, 目录: dir, url: url

调用示例:

```
curl -X POST "https://cdn.api.baishan.com/v2/cache/refresh?token=xxx"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
-d '{"urls":["http://aa.qingcdn.com/resources/abc/images/logo.png","http://portal.qingcdn.com/theme/bsc1.7/images/username-caret.png"],"http://bb.qingcdn.com/resources/abc/images/logo.png"}'
```

返回示例

json 格式

```
{  
  "code": 0, //code 为0, 表示数据返回正常, 非0时则不正常  
  "data": {  
    "task_id": "2400003", // 本次提交的任务id, 可根据此id 查询本次成功提交推送的url/dir 状态  
  }  
}
```

```
"count": 4 // 本次成功提交的url 数量,
```

```
//err_urls: 该字段信息返回时, 主要原因如下:
```

```
//1. url 格式不符合规则
```

```
//2. url 域名必须为该账号下的域名
```

```
//3. 域名可能为挂起或删除状态
```

```
"err_urls":["http://xxxx.com/xx","http://test.com/xxx"]
```

```
}}
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
```

```
Api-Id: 70944777
```

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
X-Ratelimit-Grad: minute // 接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
```

```
X-Ratelimit-Limit: 150 // 当前每分钟请求次数上限
```

```
X-Ratelimit-Remaining: 99 // 每分钟剩余请求次数
```

```
X-Retry-After: 14 //xx 秒后重置当前粒度(分/小时/天) 请求次数限制X-Refresh-Url-Remaining: 9996 // 当日 url/dir 推送剩余次数(推送url 时是=X-Refresh-Url-Remaining, 推送目录时是: X-Refresh-Dir-Remaining)
```

http 状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的 URL 错误

错误状态码	说明
401	鉴权错误, 您的token 错误, 或者没有开通接口 权限
400	请求参数有误
200	执行成功, 返回 请求的数据
5xx	请联系值班同事