

# 域名列表查询

## 接口地址

请求URL: domain/list (GET)

接口 请求域名: [cdn.api.baishan.com](https://cdn.api.baishan.com)

接口 版本: v2

## 接口描述

查询账号下域名的基础信息。

接口 调用频率限制见响应头部( Response Header ) 。

## 输入参数


公有参数: 用户的 token 可向值班同事获取。

## 请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分, 例如: ?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
page_number	int	否	取得第几页。 不填充时, 默认值为1。
page_size	int	否	分页大小, 取值范围: 1-500。 不填充时, 默认值为100。
domain_status	string	否	指定域名的服务状态查询, 支持指定多个服务状态查询: <b>serving</b> : 服务中。指定serving查询时, 响应"status"="deploying"的域名处于配置部署状态。 <b>suspend</b> : 挂起 <b>deleted</b> : 删除 不填充时, 默认返回所有状态域名的基础信息。

## 调用示例



```
// 请求需要经过URL 编码处理。
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/domain/list?token=xxx\
&page_number=1\
&page_size=50\ &domain_status=suspend,serving"
```

## 返回示例

json 格式

```
{
  "code": 0, //code为0，表示数据返回正常，非0时则不正常
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "4612392",
        "domain": "example.com", // 域名
        "type": "page", // 域名类型(page( 网页) |download( 下载) |video_demand( 点播) |dynamic( 动态) |video_live( 直播))
        "status": "suspend",
        "cname": "example.com.baishan.com.",
        "icp_status": "yes", // 备案状态(checking( 查询中)|yes( 已备案)| no( 未备案))
        "icp_num": "蜀ICP 备93014234 号-2", //icp 备案号
        "https": 1, // 是否开启HTTPS 服务(1( 开启)|0( 未开启) )
        "create_time": "2019-12-17 17:11:35",
        "update_time": "2020-06-30 13:58:52",
        "area": "", //global( 全球),mainland_china( 中国) ,outside_mainland_china( 海外) ,rim
```

```
"config": {
  //回源配置
  "origin": {
    "default_master": "1.1.1.1", // 主源IP
    "origin_mode": "default", // 回源模式
    "ori_https": "no", // 是否使用https回源
    "port": "" // 回源端口, 默认空时为80
  }
},
{
  "id": "4612393",
  "domain": "example2.com",
  "type": "page",
  "status": "serving",
  "cname": "example2.com.baishan.com.",
  "icp_status": "yes",
  "icp_num": "蜀ICP备93014233号-1",
  "https": 1, // 是否开启HTTPS服务(1(开启)|0(未开启))
  "create_time": "2019-11-17 17:11:35",
  "update_time": "2020-05-30 13:58:52",
  "area": "",
  "config": {
    "origin": {
      "default_master": "22.22.22.22",
      "origin_mode": "https", // 回源模式
      "ori_https": "yes", // 是否使用https回源
      "port": "443", // 回源端口, 默认空时为80
    }
  }
}
```

```
        "dx_master": "1.2.1.2"  
      }  
    }  
  },  
],  
  "page_size": 100, // 每页数量  
  "page_number": "1", // 当前页数  
  "total_number": "33960" // 当前传入参数条件下的总记录数  
}}
```

## 响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK  
Api-Id:      112006099  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
X-Ratelimit-Grad:  minute  
X-Ratelimit-Limit:  300  
X-Ratelimit-Remaining: 300 X-Retry-After:  53
```