

traffic-聚合域名-请求数

接口地址

请求URL: stat/traffic/request/aggDomain (GET)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本: v2

接口描述

多域名聚合的请求数数据接口

注意:

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口 请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分，例如: ?key1=value1&key2=value2

| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|------------|--------|------|---|
| domains | string | 否 | 默认: all ; all 返回用户下所有域名的总带宽, 可传入多个, 以英文逗号(,)分隔, 单次不超过10个, 例如: aa.qingcdn.com,bb.qingcdn.com |
| start_time | string | 是 | 起始时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26时, 代以 2017-04-26 00:00:00 为起始时间 |
| end_time | string | 是 | 结束时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26, 代表以 2017-04-26 23:59:59 为结束时间, 结束时间需大于起始时间, 最大时间跨度为31天 |
| grad | string | 否 | 指定数据统计的时间粒度查询: minute :1分钟粒度: 查询时间跨度为一天 minute5 : 5分钟粒度: 查询时间跨度为31天 hour : 小时粒度: 查询时间跨度为31天 day : 天粒度: 查询时间跨度为93三个月 不填充时, 默认为 minute5 。 |

| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---------------|--------|------|---|
| domain_type | string | 否 | <p>域名类型，可传入多个，以英文逗号(,)分隔； 默认所有； 范围【 网页: page； 下载: download； 点播: video_demand； 动态: dynamic； 上传: upload； 全站: total_station； 全协议: wpa； 】</p> |
| ip_protocol | string | 否 | <p>指定IP 协议查询： ipv4：查询pv4的统计数据 ipv6：查询pv6的统计数据 不填充时，默认返回ipv4和ipv6的汇总数据。</p> |
| protocol_type | string | 否 | <p>指定http 协议查询： http：查询http的统计数据 https：查询https的统计数据 不填充时，默认返回http和https的汇总数据。</p> |

调用示例:

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/traffic/request/aggDomain?domains=example.com,example2.com&start_time=2024-01-24+00%3A00&end_time=2024-01-24+15%3A00"
```

返回示例

json 格式

```
{  
  "code": 0,  
  "data": [  
    [  
      1706025600,  
      1123052  
    ]  
  ]  
}
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK  
Api-Id: 0  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
X-Ratelimit-Grad: minute
```

X-Ratelimit-Limit: 300

X-Ratelimit-Remaining: 297 X-Retry-After: 29